

# EBA 7260

Нашият топ модел: гилотина с EASY-CUT система за рязане, с хидравлична притискателна клапа, програмируема мощна задна подравняваща с електронен модул за управление и инфрачервен светлинна завеса за безопасност на предната маса.

максимално

80

милиметра

← 72 cm →

Дължина на рязане	720 мм
Височина на рязане	80 / 78* мм
Тясно рязане	20 / 90* мм
Дълбочина на плота	720 мм

\* с мотирана фалшива клапа




ПРОИЗВЕДЕНО В  
ГЕРМАНИЯ



## ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Технически характеристики

Захранване	400 V / 50 Hz / 3~ (трифазен)
Капацитет	1.9 kW
	0.1 kW на задната подравняваща



Габарити	1335 x 1305 x 1540 мм ( В x Ш x Д )
	широчина със стран. рамена 210 см
	дълбочина със стран. рамена 210 см
Тегло	588 кг, без страничните рамена
	628 кг, със страничните рамена

Хидравличен нож с хидравлична притискателна клапа. Оборудван с най-новата, патентована EASY-CUT система (активиране чрез натискане на плочките отпред).

Цялостен пакет за безопасност СБЗ: инфра-червена светлинна завеса за безопасност на предната маса; предпазен капак върху задния плот отзад; заключване на главния прекъсвач с ключ; електронно контролирано реално управление с две ръце; 24 волтов контрол (*ниско напрежение*); патентовано безопасно задвижване; автоматично връщане от всяко положение на резеца и притискателна клапа; дискови спирачки за моментално спиране на движението на резеца; лесна смяна на резеца със специално приспособление с защита на острието; лесно регулиране на дълбочината на прорязване от външната страна на устройството.

Хидравлично задвижване на притискателната клапа. Безконечно регулиране на натиска на притискателната клапа (*мин. 250 daN / макс. 2000 daN*) с оптичен индикатор и манометър. Бързо фиксируема фалшива притискателна клапа с оптичен индикатор за деликатна работа. Педал за предварителен натиск или като механичен индикатор показващ линията на срязването. Оптична линия на рязане с ярки и трайни светодиоди. Електромеханично активиране на задната подравняваща с прецизен шпиндел за точно позициониране (*скорост на задната подравняваща е 53 мм/сек*). Напълно програмируем модул за контрол върху задната подравняваща.

Чувствителен на допир екран за лесна настройка на желаните параметри. Измерване в см или инчове (*с точност до 1/10 мм или 1/100 инча*). 10-бутонна клавиатура за настройка на измерването. Запаметяващ ключ за повтарящи се рязания (*ръчно*) и допълнителна автоматична памет. Три програмируеми бутона за бърза настройка на често използваните измервания.

Професионален контролен модул за запаметяването на 99 програми с 99 стъпки във всяка програма (*програмата стартира автоматично – с електронен мониторинг на рязането в режим програмиране и запаметяване*). До 9 повтарящи се рязания могат да бъдат интегрирани в една програма като една единствена стъпка.

EJECT (*изваждане*) функция - за изтласкване на хартията с или без програма. DELETE и INSERT режими за коригиране и променяне на запаметените програми. Автоматична корекция на измерването в случай на изместване на задната подравняваща. Бутони за бързо движение на задната подравняваща (*напред и назад*), на задната подравняваща

Интегриран калкулатор. Може да задават ключова функция за посочен размер за измерване. Система за само-диагностика с обозначение за грешки на екрана.

Електромеханично задвижване на острието. Твърд стоманен носач на резеца с регулируеми направляващи плочи от двете страни. Резец, изработен в Германия от висококачествена стомана HSS. Люлеещо рязане за повече прецизност при рязане. Силиконова, изцяло метална конструкция. Работна повърхност на предната маса от неръждаема стомана.

Стандартно оборудвана с овъздушаване отпред и отзад на плота. Вградена на стойка, с практичен държач за инструменти, подредени отзад. В комплекта има и ъгъл за подравняване / очукване на хартията. Допълнително, срещу допълнително заплащане, се предлага комплект от странични маси (*лява и дясна*) за по-голяма работна площ. Стандартна гаранция 2 години. Срещу допълнително заплащане може да бъде увеличена на 5 години.

## ФУНКЦИИ



### ИНФРА-ЧЕРВЕНА ЗАЩИТНА ЗАВЕСА

Светлинната завеса за безопасност в работната зона на тази професионална гилотина осигурява най-високо ниво на безопасност и удобство при рязане.



### ЕЛЕКТРОННО РЪЧНО КОЛЕЛО

Идеално за позиционирането на задната подравняваща. Електронното ръчно колело има безстепенен контрол на скоростта от много бавно до много бързо.



### ПАТЕНТОВАН НОВ НАЧИН ЗА РАБОТА

Резеца и притискателна клапа могат да бъдат активирани независимо един от друг чрез дву-степените активиращи плочки.



### ЕКРАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Изключително удобно: Електронен, програмируем контролен модул за задната подравняваща с многоезичен екран. Може да се съхраняват 99 програми с 99 стъпки във всяка една програма.



### ПРАКТИЧНА СТОЙКА ЗА ИСТРУМЕНТИ

Практичната поставка за инструменти е сложена отзад, за да съхранява всички нужни инструменти в случай на нужда от тях.



### БЕЗОПАСНА СМЯНА НА РЕЗЕЦА

Безопасна и удобна смяна на резеца без сваляне на капците на гилотината. Устройството за смяна на резеца покрива острието на резеца за защита на оператора.

