

професионална хидравлична гилотина
GRAFCUT G73H



Grafcut®

GRAFCUT 73H

**ИЗЦЯЛО ХИДРАВЛИЧНА ГИЛОТИНА ЗА
НАТОВАРЕНА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА**

Хидравлично притискане на медията за рязане

Хидравлично задвижване на резеца

17,8 см чувствителен на допир контролен екран

Проектирана за работа в печатници с високи изисквания и натоварване

Възможност за запаметяване до 100 програми, като всяка програма има до 100 стъпки

Предлага се с възможност за 60 месечна гаранция

Автоматична хидравлична гилотина

Произведена в Полша от компанията Графкът. Чрез предлагането на тази качествено изработена гилотина за рязане на хартия, ние се стремим да отговорим на нуждите на печатарската индустрия. GRAFCUT 73H е конструирана да бъде широко използвана в печатарския бизнес (било офсетов или цифров), тъй като има висока ефективност и отлични работни показатели, съчетани с адекватна цена и високо качество.

Автоматична хидравлична гилотина

с пневматично задвижване на притискателната клапа и резеца на гилотината. Тя е компактна и надеждна, планирана да бъде верен помощник на всеки бизнес в областта на офсетовия и/или цифровия печат. Благодарение на пневматичното налягане, на тази машина могат да се режат всякакви медии и материали: било финни, където трябва натискът на клапата да е много "нежен", така и за мукави/картони, изискващи силен и стабилен натиск, за да се получи остър отвесен срез.

Прецизно задвижване на задната подравняваща

GRAFCUT 73H има прецизно задвижване на задната подравняваща чрез шпиндел, който е свързан към солиден кръгов водач. Този водач може да поеме голямо натоварване с малки загуби. Важно е да се знае, че ако операторът случайно завърти шпиндела твърде силно, това няма да доведе до изкривяване на задната подравняваща. С това високо прецизно устройство можете да местите задната подравняваща със скорост до 92 мм/сек назад или напред.

Контролен екран за управление на процесите

GRAFCUT 73H има ясен и удобен 17,8 см контролен екран, чрез който може да се настройва практически всички процеси, за да се извършва качествено рязане. Чрез него, гилотината помага на всеки оператор да обработва медии, планирани да бъдат с професионално качество. Настройките за работа са ясно разбираеми и интуитивни, за да се избегнат неволните грешки при работа. Самодиагностична система с индикация за грешки на дисплея. Измерване в см с точност до 0,1 мм. Запаметяване на 100 програми със 100 стъпки във всяка програма.

Качество чрез надеждни компоненти

Вграждането на надеждни компоненти стои в основата на всяка качествена машина, затова производителят е вградил в GRAFCUT 73H стабилна електроника, електрически компоненти, както и механични части. Всичко това е направено, за да се гарантира дълга и натоварена употреба.

Технически характеристики

Модел гилотина ¹	с хидравлично задвижване на клапата и резеца
Макс. широчина на рязането	730 мм
Макс. височина на хартията ²	100 мм
Работна дълбочина на плота	710 мм
Мин. дълбочина на рязане	25 мм (50 мм с фалшива клапа)
Точност на позициониране ³	0,1 мм
Задвижване на резеца	хидравлично
Задвижване на притискателната клапа	хидравлично
Височина на работната маса отпред	925 мм
Широчина на работната маса отпред	640 мм
Управление	чрез 17,8 см чувствителен на допир екран
Програми за работа	до 100; всяка програма има до 100 стъпки
Защита на работната маса	активен инфра-червен защитен екран
Диагностика и поддръжка	ежедневна; базова - от оператор с основни познания
Ел. параметри	230 V AC, 50-60 Hz, 3,8 kW
Габарити на машината / Тегло	1855 x 1755 x 1460 мм ; нето 600 кг. / бруто 669 кг
Допълнителни екстри ⁴	странични рамена; овъздушен плот

¹ Времето за изработка зависи от опита на оператора и настройките.

² Основно зависи от типа медия и може да се влияе от околната температура в помещението.

³ Може да бъде и по-малко, но това е при задаване на стойност от контролния екран.

⁴ Включени са в стандартната доставка.

